



CUISINE PROFESSIONNELLE

Étuve réfrigérée 1 porte - 15 x GN 2/1 - PIMAK - 22B001SO-GN

Découvrez l'étuve réfrigérée PIMAK conçue pour répondre aux besoins des cuisines professionnelles avec une efficacité et une durabilité exceptionnelle.

Caractéristiques principales :

Construction en Acier Inoxydable : Fabriquée avec un corps interne et externe en acier inoxydable AISI 430, et disponible en option en AISI 304 pour une résistance et une durabilité accrue. **Isolation Écologique** : Dotée d'une isolation en polyuréthane sans CFC, d'une épaisseur de 60 mm et d'une densité de 37/45 kg/m³, assurant une efficacité thermique optimale.

Contrôle Numérique : Équipée d'un panneau de contrôle numérique pour une gestion précise de la température. **Mobilité et Stabilité** : Comprend quatre roulettes pivotantes, dont deux verrouillables dans toutes les directions, pour un déplacement et une fixation facile.

Joint de Porte Magnétique : Le joint de porte est amovible et nettoyable par l'utilisateur, garantissant hygiène et facilité d'entretien.

Spécifications Techniques : Tension : 220-240 V / 50-60 Hz



Reference	22B001SO-GN
Nom du produit	<i>Etuve chauffante</i>
Fabricant	Dampak
Énergie	Electrique
Série	Equipement de froid
Dimensions	68×80×172cm
Poids	110 kg
Certifications	Conforme aux normes CE

Note : Les informations présentes ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

📍 Nos adresses :

- **Claye-Souilly :** 5 Rue Victor Baltard, 77410

☎ **Contactez-nous :** 01 48 48 53 98

🌐 **Plus d'infos :** www.pimak.online

✉ **E-mail :** france@pimak.com