



CUISINE PROFESSIONNELLE

Armoire 1 porte vitrée positive 700L - PIMAK - 22DBF1C-GN

Caractéristiques techniques :

Type de froid : Ventilé ou statique selon préférence, Gaz réfrigérant : R134a / R404a

Plage climatique : Jusqu'à 41°C – HR 70 %

Avantages Structure en acier inoxydable AISI 430 (AISI 304 en option) pour intérieur et extérieur Isolation en polyuréthane écologique sans CFC : 60 mm d'épaisseur, haute densité (37/45 kg/m³). Porte vitrée avec fermeture automatique grâce à une charnière à ressort.

Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité des produits Étagères ajustables revêtues de polyéthylène Joint de porte magnétique pour une étanchéité optimale.

Dégivrage automatique Pieds réglables en acier inoxydable Panneau de contrôle numérique facile d'utilisation Conforme à la norme EN23953.



| Reference | 22DBF1C-GN |
|----------------|---------------------------------|
| Nom du produit | Armoire 1 porte vitrée positive |
| Fabricant | Dampak |
| Énergie | Electrique |
| Série | Equipement de froid |
| Dimensions | 69×82×210cm |
| Poids | 130 kg |
| Certifications | Conforme aux normes CE |

Note : Les informations présentes ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

📍 Nos adresses :

- Claye-Souilly : 5 Rue Victor Baltard, 77410

☎ Contactez-nous : 01 48 48 53 98

🌐 Plus d'infos : www.pimak.online

✉ E-mail : france@pimak.com