



CUISINE PROFESSIONNELLE

Etuve chauffante 1 porte - 15 x 1/1 GN - DAMPAK - 22B001/1S-GN

- **Structure robuste** : Corps intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 430 (AISI 304 en option), garantissant durabilité, hygiène et résistance à la corrosion
- **Isolation performante** : Isolation en polyuréthane écologique sans CFC, épaisseur 60 mm, densité 37/45 kg/m³ pour une excellente conservation thermique
- **Contrôle précis** : Panneau de commande numérique avec affichage digital pour un réglage simple et précis de la température
- **Plage de chauffage** : Température réglable de +65°C à +70°C, idéale pour le maintien des plats chauds
- **Mobilité optimisée** : 4 roulettes pivotantes à 360°, dont 2 avec système de frein pour une stabilité maximale
- **Hygiène et entretien** : Joint de porte magnétique résistant à la chaleur, amovible pour un nettoyage facile
- **Ergonomie** : Conception pensée pour un usage intensif avec accès pratique et manipulation simplifiée



Reference	22B001/1S-GN
Fabricant	DAMPAK
Énergie	Electrique
Tension / Puissance	220 v / 1520 w
Série	Chariot de transport
Dimensions	45 × 80 × 162 cm
Poids	65 kg
Capacité	15 niveaux GN 1/1
Volume	280 L
Certifications	Conforme aux normes CE

Note : Les informations présentes ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

Nos showrooms :

- Claye-Souilly : 5 Rue Victor Baltard, 77410

Plus d'infos : www.pimak.fr

E-mail : contact@pimak.com